


# ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - быстроразъёмные соединения

## Быстроразъёмы ISO-A



### DNP, HQ (1/4" ÷ 2")

**Стандарт:** ISO 7241-1 A  
**Применения:** Силовая гидравлика (гидравлическое масло)  
**Раб. давление:** До 350 бар (коэффициент безопасности 4:1)  
**Материал:** Оцинкованная сталь  
**Уплотнение:** NBR (от -20°C до +100°C)  
**Преимущества:** Самые дешёвые быстроразъёмы высокого давления

Быстроразъёмы в основном используются в сельскохозяйственных машинах. Гнезда могут быть в стандартной версии или в версии „push-pull” (автоматическое рассоединение при случайном натяжении шланга). В разговорной речи их называют «евро быстроразъёмами». Взаимозаменяемы с быстроразъёмами ISO-A других производителей.

Гнездо STANDARD	размер [дюйм]	размер резьбы [дюйм]	индекс	
			DNP	HQ
	1/4	1/4" BSP	DP-PAV1-0606002	HQ-IA06-F-04G
	3/8	3/8" BSP	DP-PAV1-1010002	HQ-IA10-F-06G
	1/2	1/2" BSP	DP-PAV1-1313002	HQ-IA12-F-08G
	3/4	3/4" BSP	DP-PAV1-2019002	HQ-IA19-F-12G
	1	1" BSP	DP-PAV1-2525002	HQ-IA25-F-16G
	1.1/4	1.1/4" BSP	DP-PAV1-3031002	HQ-IA32-F-20G
	1.1/2	1.1/2" BSP	DP-PAV1-3939002	HQ-IA40-F-24G
	2	2" BSP	DP-PAV1-5051002	HQ-IA50-F-32G

Штекер STANDARD	размер [дюйм]	размер резьбы [дюйм]	индекс	
			DNP	HQ
	1/4	1/4" BSP	DP-PAV1-0606003	HQ-IA06-M-04G
	3/8	3/8" BSP	DP-PAV1-1010003	HQ-IA10-M-06G
	1/2	1/2" BSP	DP-PAV1-1313003	HQ-IA12-M-08G
	3/4	3/4" BSP	DP-PAV1-2019003	HQ-IA19-M-12G
	1	1" BSP	DP-PAV1-2525003	HQ-IA25-M-16G
	1.1/4	1.1/4" BSP	DP-PAV1-3031003	HQ-IA32-M-20G
	1.1/2	1.1/2" BSP	DP-PAV1-3939003	HQ-IA40-M-24G
	2	2" BSP	DP-PAV1-5051003	HQ-IA50-M-32G

Штекер STANDARD (DIN 2353)	размер [дюйм]	размер резьбы [мм]	индекс	
			DNP	HQ
	1/2	M18x1,5 (12L)	DP-PPV3-1318303	HQ-IA12-M-12L
		M22x1,5 (15L)	DP-PPV3-1322303	HQ-IA12-M-15L