

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстросъёмные

Соединения для воды - система NiTO 1/2" - 3/4" - 1"

рисунок	описание	СИСТЕМА 1/2"		СИСТЕМА 3/4"		СИСТЕМА 1"	
		индекс	размер	индекс	размер	индекс	размер
	адаптер внутр. резьба / наружн. резьба	NT-53690A3	3/4" x 1/2"	NT-63690A3	1" x 3/4"	X	X
		NT-5369AA3	3/4" x M22x1				
		NT-53700A3	M22x1 x 1/2"				
		NT-53720A3	M22x1 x 3/4"				
		NT-5369BA3	1/2" x M22x1				
		NT-5371AA3	1/2" x 3/4"				
	о-ринг	NT-53470A8	-	NT-63470A8	-	NT-73470A8	-
	уплотнение внутр. резьбы (D)	NT-53440A8	D - 1/2"	NT-63440A8	D - 3/4"	NT-73440A8	D - 1"
		NT-5344AA8	D - M22x1				

рисунок	описание	индекс	размер	рисунок	описание	индекс	размер
	редуктор наружн. резьба / наружн. резьба	NT-53730A3	M24x1 x 1/2"		редуктор наружн. резьба / внутр. резьба	NT-5349BA8	1/2" x 3/8"
		NT-53740A3	M24x1 x M22x1			NT-53490A8	3/4" x 1/2"
	редуктор наружн. резьба / внутр. резьба	NT-5369DA3	M22x1 x M18x1		редуктор наружн. резьба / внутр. резьба	NT-53480A8	3/4" x 1/2" - M22x1

Соединения для воды - система NiTO SS 1/2" - 3/4"



Материал: Сталь AISI 316L
Рабочее давл.: До 25 бар
Рабочая темп.: От -20°C до +150°C
Прокладки: Витон

Версия быстросъёмных соединений NiTO из нержавеющей стали AISI 316L, предусмотрена для применения в условиях, требующих повышенной гигиены и стойкости к коррозии (напр. продовольственная отрасль, больницы). Изготавливаются в двух системах - 1/2" и 3/4".

Нельзя соединять элементы из разных систем, напр. гнездо 1/2" со штекером 3/4".