


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстросъемы

Соединения RECTUS



Серия 1400KA DN 5,5 1423KA DN 5,5

Эффективность: 940 л/мин при входящем давл.
 Pe = 6 бар (Δр = 0,5 бар, воздух)
Рабочее давл.: 35 бар
Рабочая темп.: NBR: от -20°C до +100°C
 EPDM: от -40°C до +120/150°C
 Витон: от -15°C до +200°C
 (в зависимости от раб. вещества)
 Тип 1423KA от -20°C до +80°C
 независимо от вида уплотнения

Материал: Корпус гнезда сделан из термообработанной стали QPQ, соединительная часть и втулка - из никелированной латуни, штекер - из латуни или никелированной стали, пружина из нержавеющей стали AISI 301, шарики и кольцо из нержавеющей стали AISI 420, прокладки из пербунана (NBR). Гнёзда 1423KA оснащены прочной, пластиковой, эргономической втулкой.

Описание: Быстросъёмное соединение высокого качества, отвечающие требованиям нормы ISO 6150B(MIL C-4109). Характеризуется высокой эффективностью передачи вещества. Обслуживается одной рукой при минимальном приложении силы.

Применение: Всестороннее применение в промышленности для сжатого воздуха, жидкостей, пара и газов.

Гнездо с наружной резьбой	индекс	размер резьбы	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L1 [мм]
		RE-1400KAAK13SPN	1/4"	19	65	23
	RE-1400KAAK17SPN	3/8"	19	65	23	12
	RE-1400KAAK21SPN	1/2"	22	59,5	23	17
	RE-1423KAAK13SPN	1/4"	19	65	26	12
	RE-1423KAAK17SPN	3/8"	19	65	26	12
	RE-1423KAAK21SPN	1/2"	22	59,5	26	17

Гнездо с внутренней резьбой	индекс	размер резьбы	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L1 [мм]
		RE-1400KAIW13SPN	1/4"	19	59	23
	RE-1400KAIW17SPN	3/8"	19	59	26	9
	RE-1400KAIW21SPN	1/2"	24	62	26	12
	RE-1423KAIW13SPN	1/4"	19	59	26	9
	RE-1423KAIW17SPN	3/8"	19	59	26	9
	RE-1423KAIW21SPN	1/2"	24	62	26	12