

УСТРОЙСТВА И АКСЕССУАРЫ - защиты, уплотнения



SPRING

Материал: Оцинкованная пружинная сталь

Характеристика: Спиральный чехол из стальной проволоки, предназначен для защиты шлангов (кабелей) от стирания, сплющивания итп. Стандартная длина 5 м.

индекс	внутренний диаметр [мм]	промежуток между витками [мм]	диаметр проволоки [мм]
RF-SPRING-10	10	5	1,6
RF-SPRING-12	12	5	1,6
RF-SPRING-14	14	5	1,6
RF-SPRING-15	15	5	1,6
RF-SPRING-17	17	5	1,6
RF-SPRING-19	19	5	1,6
RF-SPRING-20	20	5	1,6
RF-SPRING-22	22	6	2
RF-SPRING-24	24	6	2
RF-SPRING-25	25	6	2
RF-SPRING-27	27	6	2
RF-SPRING-29	29	6	2
RF-SPRING-30	30	6	2
RF-SPRING-33	33	10	3
RF-SPRING-34	34	10	3
RF-SPRING-37	37	10	3
RF-SPRING-40	40	10	3
RF-SPRING-42	42	10	3
RF-SPRING-46	46	10	3
RF-SPRING-48	48	10	3
RF-SPRING-50	50	10	3

