

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - краны

Краны батерфляй



Кран батерфляй тип 1125

Материал корпуса: Чугун
Материал диска: Никелированный чугун
Уплотнение: EPDM
Присоединение: Фланец PN10/PN16
Рабочая темп.: От -10°C до +90°C

Универсальный кран батерфляй для промышленных инсталляций. Может открываться и закрываться вручную или с помощью пневмопривода. Ручкой регулируется открытие в 10 позициях: „открыт”, „закрыт” а также в промежуточных позициях.

индекс (ручной)	индекс (пневмопривод)	DN	тип привода ISO 5211	масса [кг]	рабочее давление [бар]
TD-1125-040H	TD-1125-040P	40	F03/F05	2,00	16
TD-1125-050H	TD-1125-050P	50	F03/F05	2,50	16
TD-1125-065H	TD-1125-065P	65	F05	3,10	16
TD-1125-080H	TD-1125-080P	80	F05	3,85	16
TD-1125-100H	TD-1125-100P	100	F05/F07	4,75	16
TD-1125-125H	TD-1125-125P	125	F05/F07	6,35	16
TD-1125-150H	TD-1125-150P	150	F05/F07	8,50	16
TD-1125-200H	TD-1125-200P	200	F07/F10	13,00	16
TD-1125-250H	TD-1125-250P	250	F07/F10	29,75	10
TD-1125-300H	TD-1125-300P	300	F07/F10	37,65	10



Кран батерфляй тип 1123

Материал корпуса: Чугун
Материал диска: Сталь AISI 316
Уплотнение: EPDM
Присоединение: Фланец PN10/PN16
Рабочая темп.: От -10°C до +90°C

Универсальный кран батерфляй для промышленных инсталляций. Может открываться и закрываться вручную или с помощью пневмопривода. Ручкой регулируется открытие в 10 позициях: „открыт”, „закрыт” а также в промежуточных позициях.

индекс (ручной)	индекс (пневмопривод)	DN	тип привода ISO 5211	масса [кг]	рабочее давление [бар]
TD-1123-040H	TD-1123-040P	40	F03/F05	2,00	16
TD-1123-050H	TD-1123-050P	50	F03/F05	2,50	16
TD-1123-065H	TD-1123-065P	65	F05	3,10	16
TD-1123-080H	TD-1123-080P	80	F05	3,85	16
TD-1123-100H	TD-1123-100P	100	F05/F07	4,75	16
TD-1123-125H	TD-1123-125P	125	F05/F07	6,35	16
TD-1123-150H	TD-1123-150P	150	F05/F07	8,50	16
TD-1123-200H	TD-1123-200P	200	F07/F10	13,00	16
TD-1123-250H	TD-1123-250P	250	F07/F10	29,75	10
TD-1123-300H	TD-1123-300P	300	F07/F10	37,65	10