



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - фитинги для шлангов

Стандартные фитинги тип Z

TI-Z СТАНДАРТ		Соединитель	
внутренний диаметр шланга [дюйм]			
		индекс	
3/16		TI-ZLL110-03-03	
1/4		TI-ZLL110-04-04*	
5/16		TI-ZLL110-05-05*	
3/8		TI-ZLL110-06-06*	
1/2		TI-ZLL110-08-08*	
5/8		TI-ZLL110-10-10*	
3/4		TI-ZLL110-12-12*	
1		TI-ZLL110-16-16*	

* - доступны из стали AISI 316

TI-G ДОБЫЧА		STECKO	
размер штекера [дюйм]	внутренний диаметр шланга [дюйм]	Для шланга 2SN	Для шланга 4SP
		индекс	индекс
1/4	1/4	TI-GST120-04-04/2SN	TI-GST120-04-04/4SP
3/8	3/8	TI-GST120-06-06/2SN	TI-GST120-06-06/4SP
1/2	1/2	TI-GST120-08-08/2SN	TI-GST120-08-08/4SP
3/4	3/4	TI-GST120-12-12/2SN	TI-GST120-12-12/4SP
1	1	TI-GST120-16-16/2SN	TI-GST120-16-16/4SP
1.1/4	1.1/4	TI-GST120-20-20/2SN	TI-GST120-20-20/4SP

TI-G ДОБЫЧА		STECKO - размеры	
размер штекера [дюйм]	внутренний диаметр шланга [дюйм]		
		D [мм]	d [мм]
1/4	1/4	15	10
3/8	3/8	20	14
1/2	1/2	24	18
3/4	3/4	29	24
1	1	39	31
1.1/4	1.1/4	46	38

Фитинги STECKO поставляются в комплекте с обжимной гильзой.