


ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - фитинги для шлангов

Стандартные фитинги тип Z

ZC-BP5		Обжимные гильзы для термопластических РВД	
внутренний диаметр шланга [дюйм]	внутренний диаметр втулки [мм]		
1/8	7,8	ZC-BP5-02	OL5 / VE5
5/32	8,6	ZC-BP5-025	
3/16	9,8	ZC-BP5-03	
1/4	11,1	ZC-BP5-04	
5/16	13,8	ZC-BP5-05	
3/8	15,1	ZC-BP5-06	
1/2	19,1	ZC-BP5-08	

ZC-BP7 / BP8		Обжимные гильзы для термопластических РВД	
внутренний диаметр шланга [дюйм]	внутренний диаметр втулки [мм]		
1/8	9	ZC-BP7-02	SAE100R7
5/32	9,3	ZC-BP7-025	
3/16	10,7	ZC-BP7-03	
1/4	12,4	ZC-BP7-04	
5/16	15,4	ZC-BP7-05	
3/8	17	ZC-BP7-06	
1/2	21,5	ZC-BP7-08	
5/8	24,2	ZC-BP7-10	
3/4	27,1	ZC-BP7-12	
1	33,1	ZC-BP7-16	
1	55,5	ZC-BP8-16	SAE100R8

MC-BX7		Обжимные гильзы для термопластических РВД	
внутренний диаметр шланга [дюйм]	внутренний диаметр втулки [мм]		
3/16	11,6	MC-BX7-03	SAE100R6 / R7 / R8
1/4	13,9	MC-BX7-04	
5/16	15,9	MC-BX7-05	
3/8	17,5	MC-BX7-06	
1/2	21,3	MC-BX7-08	
5/8	24,8	MC-BX7-10	
3/4	28,2	MC-BX7-12	
1	34,6	MC-BX7-16	SAE100R6 / R7
1		MC-BX8-16	SAE100R8

Внимание!

Для резиновых и термопластических рукавов с текстильной оплеткой можно использовать правильно подобранные гильзы типа L (смотри раздел ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - [хомуты, обоймы, гильзы]).